

この度はサウスベイ・バイクの製品をお買い求めいただき、まことに有難うございます。安全にお使いいただくために組立て方法を必ずお読みの上、各パーツの取り付け調整を行ってください。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

※ ご注意ください ※
車体ならびに付属品類は構造上先端の鋭利なものがございます。組み立て時には十分ご注意ください。お怪我などされませんようお気をつけください。

BAJA MODEL 組立て方法

1 到着時の状態



自転車は左の写真の状態でお届けしています。お使いになるにはハンドル・サドル・ペダルの組立ておよび調整が必要です。なお梱包材はカッター等で車体を傷つけないよう注意の上はがしてください。



車体番号記載箇所

車体以外に、保証書・サドル・ペダル・反射板・工具が同封されているのを確認してください。保証書は**必要事項をご記入いただき、大切に保管**してください。

ボルト（長）は仮組みしたシーシーバーに取り付けて発送しております

ボルト（短）は使用しません。アクセサリ等のお取り付けにご利用ください

2 車体の組立て



- ①仮組みのシーシーバーを外し、お好みの高さの穴に入れ替えます。次にシートポストを差し込みます。（最初にシーシーバー、次にシートポストの順番ですとスムーズに装着できます。）
- ②サドルの角度を調整して写真の固定点○を左右ともしっかりと締め込みます
シーシーバー側は緩み防止のナットを使用しています。途中でつくなりすままできちんと締めてください。
- ③ボルトの先端にゴムキャップをつけてサドルの組み立て完了です



- ④ハンドルポストの蓋を外しハンドルを取り付けます。入りにくい場合は少し緩めてから差し込んでください。まっすぐになるように調整し、ここもしっかりと閉めてください。
- ⑤ペダルは右（R）と左（L）があり、右は右回り、左は左周りに締めてください。無理に回すと破損の原因となりますので注意が必要です。
- ⑥反射板は付属の薄いゴム板をフレームとクランプ部の間に入れて取り付けます。
- ⑦各部の締め付けがしっかりされていることを確認して完成です。

※以下の作業内容は故障の原因にもなりますので、自信のない方や不慣れな方は近隣の自転車店にご相談していただくか弊社までお問い合わせください。

ブレーキの調整



（キャリア側でも同様の調整が可能です）

ワイヤーの伸び等で効きが悪くなった場合

レバーの部分で簡単に調整できます

①を緩めて②でワイヤーの張りを調整します。

適度な張り具合になりましたら再び①を締めて固定します

上記内容でも改善されない場合は近隣の自転車店にご相談していただくか弊社までお問い合わせください。

その他、何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ギアの調整

（7Sシリーズのみ）



ギアは調整して出荷しておりますが、ワイヤーの伸びなどで再調整が必要な場合があります。

- ・HI→LOW への変速がうまくいかない場合は○のつまみを左回して調整します。
- ・LOW→HI への変速がうまくいかない場合は○のつまみを右回して調整します。



SOUTHBAY BICYCLE

東京都世田谷区千歳台 1-23-9

03-3484-1223

www.southbaybicycle.com

info@southbaybicycle.com